

Die Marken-Fliesenschneidmaschine für den Fliesenlegerprofi !

- Grundplatte aus Stahl
 - für Fliesen, Bodenplatten und Mosaik aus Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug und Glas.
 - volle Sicht auf das Schneidrad für Rechtshänder
 - Solide Führungsstange für genaue Schnitte
Typ 1250 + 1550 mit 2 Führungsschienen
 - Präzise und genaue Kugellagerführung (wartungsfrei)
- 
- Verstellbarer Anschlagwinkel für 90° und 45° mit 430 mm Skalierung und Trapezführung
 - Winkeleinstellung rechtsbündig im direkten Arbeitsbereich (beim Körper)
 - arretierbare Brechvorrichtung
 - Brechvorrichtung mit hoher Druckkraft bis 1000 kg und PVC-Schutzschuhen
 - gefederte Auflagefläche mit rutschfestem Moosgummibelag
 - PVC-FüÙe verhindern Kratzer oder Spuren bei bestehender Verfliesung
 - Profi-Hartmetallrad Ø 22 mm
 - Seitenauflageverbreiterung
 - Tragegriff für bequemes Transportieren
 - Transportsicherung

Für / Bis:	Fliesenlänge	Diagonalschnitt	Fliesenstärke	Brechdicke	Gewicht der Maschine
Typ 630	630 mm	440 x 440 mm	18 mm	16 mm	15,6 kg
Typ 720	720 mm	500 x 500 mm	18 mm	16 mm	16,7 kg
Typ 920	920 mm	650 x 650 mm	18 mm	16 mm	20,2 kg
Typ 1250	1250 mm	880 x 880 mm	18 mm	16 mm	24,7 kg
Typ 1550	1550 mm	1000 x 1000 mm	18 mm	16 mm	28,9 kg

Produktinformation Stand 2015 / 02

FLIESENSCHNEIDMASCHINE ‚Kaufmann‘ Topline Pro

Seite 2 von 1

HINWEIS: Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und langjährigen Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu überzeugen. Eine Gewähr, für die spezielle Eignung unserer Produkte für den vom Käufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, übernehmen wir generell nicht.