

Technische Information

Divinol Bio*-Chain Oil RF

Artikelbeschreibung

Biologisch leicht abbaubares, teilsynthetisches Hochleistungssägekettenöl mit Verharzungsschutz. Bei dieser Neuentwicklung kann eine wesentlich längere Mindesthaltbarkeit von 7 Jahren gewährleistet werden.

Divinol Bio*-Chain Oil RF zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- mit Verharzungsschutz
- bester Verschleißschutz
- optimale Hafteigenschaften
- sparsamer Verbrauch
- helle Farbe, keine unschönen Flecken bei Sichtsnitten; z.B. Sägen von Balken im Holzbau
- angenehmer Geruch
- 7 Jahre haltbar! (bei sachgerechter Lagerung)

* = Das Wort "Bio" bezieht sich auf die biologische Abbaubarkeit nach OECD 301 F. Der Grenzwert gemäß OECD 301 F wurde innerhalb von 28 Tagen erreicht.

Typische Kennzahlen

Farbe / DIN ISO 2049:	heller 3,5
Viskosität/40°C / ASTM D 7042 :	100 mm ² /s
Viskosität/100°C / ASTM D 7042 :	13,5 mm ² /s
Viskositätsindex / ASTM D 2270 :	135
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 :	920 kg/m ³
Pourpoint / DIN ISO 3016:	≤ -36 °C
Biologische Abbaubarkeit / OECD 301:	> 60 %
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592:	≥ 140 °C

26160

04/2017-26160-3

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 2

Technische Information

Divinol Bio*-Chain Oil RF

Anwendung / Applikation

Es wird eine optimale Vollschnierung im Sommer und Winter, auch unter erschwerten Einsatzbedingungen und aufgrund hoher Leistungsreserven auch beim Sägen von Hartholz gewährleistet. Zur Schnierung von Hochleistungs-Motorsägen aller Fabrikate geeignet.

Zur Reinigung der Motorsägen empfehlen wir Divinol Gerätereiner Forte.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.

26160

04/2017-26160-3

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

2 / 2