

Speziell für betrieblicher Markierungen von Wege, Flächen und Streifen, sowie zum Ausbessern innerörtlicher Straßenmarkierungen .

Eigenschaften:

Hochwertige, äußerst widerstandsfähige und beständige Einkomponenten-Markierungsfarbe für den Außenbereich. Haftet auf Beton, Asphalt, Estrich und Verbundstein.

Anwendung:

Einfach zu verarbeiten.
Farbauftrag per Pinsel, mittels Rolle bei größeren Flächen, oder im Spritzverfahren.

Anwendungsbeschränkungen:

-



Technische Daten:


- 5,0 Liter Eimer
- Silikonfrei
- Hochdeckend
- Schnell trocknend
- Ausgezeichnete Haftung
- Sehr widerstandsfähig
- Sehr abriebfest
- Wetterbeständig
- Dauerhaft
- Weitgehend resistent gegen Öl

Verbrauch:

- ca. 25 m² bei einem Anstrich
- Je nach Bodenbeschaffenheit empfehlen wir 2 Anstriche.



Lieferbar in Farben ähnlich:



Hinweis:

Die Farbangaben sind unverbindlich (ähnlich RAL). Sie sind keine Eigenschaftszusicherung im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Auch bitten wir um Beachtung, dass ebenso von Charge zu Charge Farbabweichungen möglich sind.

Weitere Abbildungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

HINWEIS: Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und langjährigen Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu überzeugen. Eine Gewähr, für die spezielle Eignung unserer Produkte für den vom Käufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, übernehmen wir generell nicht.



Weiss – ähnlich RAL9016



Gelb – ähnlich RAL1023



Blau – ähnlich RAL5017



Grau – ähnlich RAL7043