
Produktinformation Stand 2016 / 10

DAUERGLANZ

Seite 1 von 1

Elastische Beschichtung mit hoher Trittfestigkeit, pflegt und schützt alle Böden. Besonders geeignet für extrem beanspruchte Beläge.

Mit DAUERGLANZ beschichtete Böden sind leicht zu pflegen.

Anwendungsbereich: Für alle Hartbeläge, auch für unversiegeltes Holz.
Je nach Beschaffenheit des Belages sind 1 – 2 Aufträge ausreichend.
Bei unversiegelt Holz sind 3 – 4 Aufträge erforderlich.

Inhaltsstoffe: nichtionische Tenside, Acryle

Eigenschaften:

Form: flüssig
Aussehen: weiß bis opak
Geruch: charakteristisch
Dichte: 1,05
pH-Wert: 8,5 (20°C) bei 100 g / Ltr

Anwendung: Auf gereinigte und trockene Böden mit Lammfell, Flaumer oder Mop auftragen. Im Allgemeinen sind 1-2 Aufträge ausreichend.
Für unversiegeltes Holz sind 3-4 Aufträge erforderlich.
Jeden Auftrag gut abtrocknen lassen (1 – 2 Std) bevor der nächste Auftrag erfolgt.

Gesundheit und Sicherheit:

Die Gesundheits- / Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind bei dem jeweiligen Artikel als Download verfügbar.

HINWEIS: Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und langjährigen Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu überzeugen. Eine Gewähr oder Haftung für die spezielle Eignung unserer Produkte für den vom Käufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, übernehmen wir generell nicht.