
Produktinformation Stand 2020 / 01

SOCKELLEISTEN-KLEBEBAND Typ-661 „PROFI“ zweiseitig klebend

Seite 1 von 1

Sockelleisten-Klebeband Typ-661 ist ein doppelseitig sehr aggressiv klebendes, fadenverstärktes Transfer-Klebeband mit einer sehr hohen Anfangsklebekraft und sehr guter Weichmacher- und Alterungsbeständigkeit. Es ist lösungsmittel- chlor- und formaldehydfrei. Gegenüber Typ-661 ist mit einem sehr hohen Klebstoffauftrag ausgerüstet.

Anwendung:

Sockelleisten-Klebeband Typ-661 wird als Montageband zum Anbringen von Hartkernsockelleisten eingesetzt. Es wird ebenso zum Anbringen von Kettelsockelleisten auf rauen und schwierigen Untergründen verwendet und kann auf fast allen Untergründen wie z.B. Beton, Holz, Kunststoff, Metall usw. eingesetzt werden.

Sockelleisten-Klebeband Typ-661 wird zum Anbringen von Hartkernsockelleisten direkt an die Wand geklebt. Danach wird die Sockelleiste an die Wand gepresst.

Vor dem Anbringen das trennend aufgebrachte Silikonpapier entfernen.

Achtung:

Bei erhöhter Spannung – z.B. auf stark unebenen Untergründen – ist teilweise eine zusätzliche Verschraubung vorzunehmen.

Technische Daten:

Träger:	Polyester (Fadengelege)
Gesamtdicke:	450 µ
Klebkraft auf Stahl:	12 N / cm
Zugfestigkeit:	14 N / cm
Klebstoff:	Acrylat
Temperaturbeständigkeit:	bis +80° C
Farbe:	transparent
Bandlänge:	50 m



HINWEIS: Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und langjährigen Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu überzeugen. Eine Gewähr, für die spezielle Eignung unserer Produkte für den vom Käufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, übernehmen wir generell nicht.