Produktinformation Stand 2022 / 06

EIMER-TAUCHSIEDER 2000 W

Die genaue Anleitung zum Betrieb von EIMER-TAUCHSIEDER 2000 W können Sie der dem Gerät beiliegenden Gebrauchsanleitung entnehmen.

Wir möchten mit dieser Produktinformation gezielt auf einige wichtige, in der Gebrauchsanleitung aufgeführte Punkte hinweisen.
Diese werden vor Inbetriebnahme des Gerätes von Anwendern meistens „übersehen“. Dies führt immer wieder zu Reklamationen, die ausschließlich auf mangelnde Handhabung der Gebrauchsanleitung zurückzuführen, jedoch für eine lange und erfolgreiche Verwendung des Gerätes wichtig sind.

1. **Bitte halten Sie zwingend den MINDEST-WASSERSTAND (ca. 215 mm) ein**
2. **Bitte das GERÄT ERST INS WASSER – DANN den Stecker in die Steckdose**
   - **sonst fängt das Gerät an zu heizen, und kann die erzeugte Wäre nicht abgeben**

Diese beiden Punkte sind beim Einsatz des Tauchsieders zwingend zu beachten.

Sollte Punkt 1 und 2 nicht beachtet werden, schaltet die im Tauchsieder eingebaute Automatik das Gerät bei Erreichen von 120° C automatisch ab und ein darauf folgendes Aus- und Einstecken des Steckers bringt den Tauchsieder nicht mehr zum erneuten Heizen.

In diesem Fall muss vom Anwender das Gerät auf eine Ablage gelegt und einmal kräftig den Reset-Knopf, der sich am / im Griffstück befindet, gedrückt werden.
Ein leises Klicken muss hörbar sein.
Damit wird die Abschaltautomatik wieder zurückgesetzt und das Gerät funktioniert in der Regel wieder einwandfrei.

Bitte prüfen Sie danach ob der Tauchsieder wieder heiß wird. Dazu das Gerät ca. **1-2 SEKUNDEN** in die Steckdose einstecken (NICHT LÄNGER) – sonst: siehe oben Punkt 2 . . . . .

bauCompany24 GmbH
Industriegebiet Voralb
Kuhnbergstraße 27
73037 Göppingen
Tel 07161 – 98 66 883
Fax 07161 – 98 66 133
Email info@bauCompany24.de
Internet www.bauCompany24.de

Produktinformation Stand 2022 / 06

EIMER-TAUCHSIEDER 2000 W

EIMER-Tauchsieder mit Abschalt-Automatik 2000 Watt (2 m-Kabel) "ETS 240-2"
Mobiles Profi-Tauchheizgerät zur sicheren Heißwasserbereitung in Gefäßen / Behältern

Technische Daten:
- Leistung: 2000 W
- Nennspannung: 230 - 250 Volt˜, 50/60 HZ
- Anschlussart: Schuko-Stecker, Kabel 200 cm, grau mit zwei Erdungssystemen
- Made in Germany
- Geprüfte Sicherheit: VDE / GS / FS / CE / EMV

Abmessungen:
- Gesamtlänge ohne Knickschutz: ca. 510 mm
- Eintauchtiefe min.: ca. 215 mm
- Eintauchtiefe max: ca. 370 mm
- Außendurchmesser Heizspirale: ca. 56 mm
- Länge Heizkörper: ca. 385 mm
- Gewicht: ca. 450 g

Ausführung:
- Rückstellbare Abschalt-Automatik
- Messingrohr oberflächenvergütet
- Wasserstands-Markierung am Rohr eingeprägt
- Griffstück mit Aufhänge-Haken

HINWEIS: Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und langjährigen Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu überzeugen. Eine Gewähr, für die spezielle Eignung unserer Produkte für den vom Käufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, übernehmen wir generell nicht.

bauCompany24 GmbH
Industriegebiet Voralb
Kuhnbergstraße 27
73037 Göppingen

Tel 07161 – 98 66 883
Fax 07161 – 98 66 133
Email info@bauCompany24.de
Internet www.bauCompany24.de