
Produktinformation Stand 2020 / 01

ANTI – RISSBAND / Faservlies

Seite 1 von 1

Anti-Rissband besteht aus einem dünnen, zähen, in Längs- und Querrichtung dehnbaren Faservlies. Dieses ist einseitig mit einem starken Hotmelt-Kleber von guter Soforthaftung und Alterungsbeständigkeit beschichtet. Die Kleberseite ist mit einer Trennlage aus Silikonpapier abgedeckt, welches vor Verwendung abgezogen wird.

Anwendung:

Anti-Rissband dient zum Überkleben und Abdichten von Rissen, Fugen und schadhaften Stellen in Decken und Wänden. Das Klebeband wird einfach über Risse und Fugen geklebt. Es kann danach sofort verputzt oder mit Farbe überstrichen werden.

Technische Daten:

Träger:	Polyestervlies
Gesamtdicke:	140 µ
Dehnung bis Bruch:	8 %
Klebkraft auf Stahl:	3,6 N / cm
Zugfestigkeit:	6 N / cm
Klebstoff:	Synthetischer Kautschuk
Temperaturbeständigkeit:	bis +60° C
Farbe:	weiß
Band:	50 mm x 10 lfm



HINWEIS: Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und langjährigen Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu überzeugen. Eine Gewähr, für die spezielle Eignung unserer Produkte für den vom Käufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, übernehmen wir generell nicht.