bauCompany24

Produktinformation Stand 2020 / 01

WEICH-PVC-ISOLIER – KLEBEBAND „Zumbelband“

Isolierband besteht aus einer zähen, reißfesten Weich-PVC-Folie, die einseitig mit einem sehr aggressiven, alterungsbeständigen Naturkautschukkleber beschichtet ist. Das Band ist wasserdicht, kältefest und beständig gegen Feuchtigkeit, Öle, Laugen, Säuren und vielen anderen Chemikalien.
Es besitzt eine VDE-Zulassung und ist flammhemmend.

Anwendung:
Isolierband wird hauptsächlich in der Klima-, Heizungs- und Sanitärtechnik zum Abkleben und Ummanteln von Isolierstoffen wie Glaswolle, Steinwolle, Filz und Schaumstoff eingesetzt. Des Weiteren dient das Isolierband als überlappende, festsitzende Endbandage von Isolierschalen und Isoliermanschetten.
Das Band wir auch zum Abdichten von Behältern mit hygroskopischem Füllgut, zum Bündeln von Kabeln, Kennzeichnen von Rohrleitungen und in der Elektroinstallation benötigt.

Technische Daten:

Träger:	Weich-PVC-Folie
Gesamtdicke:	150 µ
Dehnung bis Bruch:	150 %
Klebkraft auf Stahl:	1,75 N / cm
Zugfestigkeit:	17,7 N / cm
Klebstoff:	Naturkautschuk
Temperaturbeständigkeit:	bis +90° C
Durchschlagsfestigkeit	6000 V

HINWEIS: Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und langjährigen Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu überzeugen. Eine Gewähr, für die spezielle Eignung unserer Produkte für den vom Käufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, übernehmen wir generell nicht.

bauCompany24 GmbH
Industriegebiet Voralb
Kuhnbergstraße 27
Tel 07161 – 98 66 883
Fax 07161 – 98 66 133